

Zákazník:

Referenční číslo:

Datum:

Typ	Zasklívací profil
	☐ ☐ ☐ ☐
40 line	☐ ☐ ☐ ☐
economy	☐ ☐ ☐ ☐

- ☐ hliníkový profil "tube"
☐ hliníkový profil "slim"

Světlík

- ☐ boční ☐ nadsvětlik

Požadovaná barva

- ☐ Barva RAL 9005 černá v základu
☐ Příplatková RAL

Stavební otvor

Výška: / Šířka: mm

Dveře

Výška: / Šířka: mm

Sklo bezpečnostní

- ☐ Connex čirý bez příplatku
☐ Connex mléčný s příplatkem
☐ Satinované
☐ Satinované bronz
☐ Master (pouze 40 line)

Kování

Typ*

Otvírání jednokřídlé dveře

- ☐ Levý
☐ Pravý

Otvírání dvoukřídlé dveře

- ☐ Aktivní dveře levé
☐ Aktivní dveře pravé

Vydálenost d. křídla od podlahy

- ☐ 10 mm standard
☐ mm

Posuvný systém

- ☐ Garnýž
☐ Retro

Směr posuvu

- ☐ Levý
☐ Pravý





Uchycení kolejnice

- ☐ Zeď
☐ Strop


Pozice v interiéru

- ☐ Střed
☐ Konec






Varianty provedení



vlastní návrh



vlastní návrh



STEEL DESIGN

TAM, KDE SE POTKÁVÁ
SVĚTLO S ELEGANCÍ



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

Kování



K110



K115



K160



K250



K260



K120



K130



K140



K175




K185



K300



K301



K305



K306

Návrh náčrtu + přiložení situačních obrázků

Poznámka