



# DOORNITE

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.01 - 2025 LUME EXTRA

vydané ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky.

Výrobce

**DOORNITE s.r.o.**

Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 09776940

vydává prohlášení o shodě pro skupinu výrobků  
**LUME EXTRA**

pro typ výrobku

**Protipožární dveře, typ LUME EXTRA**

**Protipožární akustické dveře, typ LUME EXTRA Acoustic**

**Protipožární bezpečnostní dveře, typ LUME EXTRA Safety**

**Protipožární bezpečnostní akustické dveře, typ LUME EXTRA Safety Acoustic**  
**Protipožární zárubeň KM1**

**LUME EXTRA, varianta 1** - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, osazené v dřevěné obložkové zárubni s těsněním, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30-C**

**LUME EXTRA, varianta 2** - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, osazené v 1-dílné ocelové izolované zárubni s těsněním, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 20-C0 / EI<sub>2</sub> 30-C0**

**LUME EXTRA varianta 3** - vnitřní dřevěné otočné dvoukřídlové plné dveře s polodrážkou, osazené v ocelové 1-dílné izolované nebo dřevěné obložkové zárubni s těsněním, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30-C**

**LUME EXTRA Acoustic, varianta 1** - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, osazené v 1-dílné nebo 2-dílné ocelové izolované zárubni s těsněním zárubni s těsněním, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30-C**

**LUME EXTRA Acoustic, varianta 2** - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, osazené v 1-dílné ocelové izolované nebo dřevěné obložkové zárubni s těsněním, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30-C**

**LUME EXTRA Safety** - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, osazené v 1-dílné ocelové zárubni bez nebo s těsněním, nebo 2-dílné ocelové izolované zárubni s těsněním, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30-C**

**LUME EXTRA Safety Acoustic**, - vnitřní dřevěné otočné jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, osazené v osazené v 1-dílné nebo 2-dílné ocelové izolované zárubni s těsněním, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30-C**

**KM1** – dřevěná obložková zárubeň s těsněním pro osazení protipožárních dveří typu LUME Glass a LUME Elektro, s deklarovanou třídou požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30-C**

které slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky (dle deklarace u jednotlivých typů) a na únikových cestách.

Výše uvedené dvevní sestavy mohou být osazeny bez dvevního zavírače nebo s dvevním zavíračem s deklarovanou hodnotou C/C0. Druh konstrukce dvevních sestav je DP3 (v návaznosti na reakci na oheň hlavních komponent sestav). Základní komponenty dvevních sestav neobsahují složky s HCHO.



# DOORNITE

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5a) nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění předpisů pozdějších, na základě:

Stavebního technického osvědčení č. **STO – AO 224 – 1610/2025** ze dne 1.8.2025

Při posouzení shody byly použity následující normy:

ČSN 73 080 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – Zkušební metoda

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 15269-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav otevíravých oken v dřevěném rámu

ČSN EN 15269-20 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky provedla autorizovaná osoba Institut pro testování a certifikaci, a.s. Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství, AO č. 224, která osvědčila dne 1.8.2025 vydáním Certifikátu výrobku č. **25 0309 V/AO**, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedených.

Tímto prohlášením o shodě č. 01-2025 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne 1.8.2025

Pavel Šatný

Generální ředitel