

**SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
č. 0002/2018

- Druhový a obchodný názov výrobku:  
**Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, otočné, jednokrídlové, plné, profilované, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so záručnou, s požiarnou odolnosťou, typ LUME EXTRA Profil**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:  
**Každé dverné krídlo je označené jedinečným výrobným číslom.**
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):  
**STN EN 16034:2015**  
**STN 74 6481:2000+Z1:2003+Z2:2006**
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:  
**Nebolo vydané**
- Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
**Dvere s požiarnou odolnosťou, typ LUME EXTRA Profil do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov. Výrobok je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov za podmienky, že pridaný uzáver podľa EN 1125 je montovaný len na povrch krídla dverí.**
- Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:  
**Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, Česká republika**
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:  
**Splnomocnený zástupca nie je ustanovený.**
- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:  
**Systém I podľa § 3 ods. 1b)**
- Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:  
**SK02-ZSV-0405, dátum vydania 19.12.2018, vydal LIGNOTESTING, a.s., AO SK02**
- Deklarované parametre

Č.	Podstatné vlastnosti		Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
1	Požiarna odolnosť	1kr	EI <sub>1</sub> 20 / EW 30	FIRES-ER-107-18-NURS FIRES-CR-247-18-AURS FIRES-ER-069-18-NURS FIRES-CR-176-18-AURS	1
2	Tesnosť proti prieniku dymu		NPD		
3	Schopnosť uvoľnenia		NPD		
4	Samouzatváranie		C	FIRES-MP-049-15-AUNS	1
5	Trvanlivosť uvoľnenia		NPD		
6	Trvanlivosť samouzatvárania		z hľadiska zhoršenia funkcie: trieda 0 z hľadiska starutia: NPD	FIRES-MP-049-15-AUNS	1
7	Druh konštrukčného prvku		D3	STN 74 6481/Z1	
Vzhľadom na množstvo dokumentov sú uvedené iba základné klasifikácie a EXAP. Celý zoznam je uvedený v dokumente Súhrn výsledkov posúdenia parametrov výrobku.					
<b>P. č. lab.</b>	<b>Názov a adresa skúšobného laboratória</b>				
1	Fires, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 Batizovce, SK				

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa §5 zákona a dátum jej vydania ak sa použila:

**Zjednodušené posudzovanie parametrov podľa §5 zákona nebolo užito.**

- Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
- Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Pavel Šatný, generálny riaditeľ  
(meno a funkcia)

Jihlava, 20.12.2018  
(miesto a dátum vydania)



.....  
(podpis)

**Masonite CZ spol. s r.o.**  
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava  
IČO: 26482738 ①