



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

**SPECIÁLNÍ
DVEŘE**

TYP DVEŘÍ	NÁZEV DV.	POŽÁR. ODOLNOST	BEZPEČ. TŘÍDA	NEPRŮZVUČNOST
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA	EI130-C0/DP3/D3+	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA PROFIL	EI120-C0/EW30-C0/DP3/D3+	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ACOUSTIC	EI130-C0/DP3/D3+	-	34 dB - padací lišta 35 dB s prahem
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY	EI130-C0/DP3/D3+	RC2	27 dB - padací lišta 28 dB s prahem
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC	EI130-C0/DP3/D3+	RC2	34 dB - padací lišta 35 dB s prahem
POLODRÁŽKOVÉ	BARIERA RC3	EI230-C0/DP3/D3+	RC3	32 dB - s těsněnou prahovou spárkou
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SMOKE	EI130-C4 S200/DP3/D3+	-	27 dB - padací lišta 28 dB s prahem
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA S7	EI130-C0/DP3/D3+	-	-
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT	EI230-C0/DP3/D3+	-	-
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT 45	EI245-C0/DP3/D3+	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA GLASS	EI130-C0/DP3/D3+	-	34 dB - padací lišta 35 dB s prahem
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	EI130-C0/DP3/D3+	-	34 dB - padací lišta 35 dB s prahem
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	EI130-C0/DP3/D3+	-	35 dB s prahem
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	EI130-C0/DP3/D3+	-	35 dB s prahem

TYP DVEŘÍ	NÁZEV DV.	KOUŘOTĚSNOST	TYP ZÁRUBNĚ
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA	-	1DÍLNÁ OC. ZÁR STĚSNĚNÍM NEBO BEZ 2DÍLNÉOC. ZÁR. STĚSNĚNÍM HP DŘEVĚNÁ OBL. ZÁR. KM1 NEBO SEPOS
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA PROFIL	-	OCELOVÁ ZÁR. DŘEVĚNÁ OBL. ZÁR. KM1
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ACOUSTIC	-	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM KOPERATIVA YH125 DV 800 DŘEVĚNÁ OBL. ZÁR. KM1NEBOSEPOS
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY	-	DOSTÁVAJÍCÍ, KOVOVÁ YH, KOVOVÁ HP
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC	-	STÁVAJÍCÍ TĚSNĚNÁ, KOVOVÁ YH, KOVOVÁ HP
POLODRÁŽKOVÉ	BARIERA RC3	-	OCELOVÁ ZÁR. TYP YH
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SMOKE	Sa/S200	KOVOVÁ KOPERATIVA YH, KOPERATIVA HP, DŘEVĚNÁ OBL. ZÁR. KM1
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA S7	-	DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, PROTIPOŽÍRNÍ S7
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT	-	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVOUDÍLNÁ HSE DZD
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT 45	-	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVOUDÍLNÁ HSE DZD VX611 L
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA GLASS	-	DŘEVĚNÁ OBL. ZÁR KM1
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	-	KOVOVÁ KOPERATIVA YH, OPERATIVA HP
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	-	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ KOPERATIVA HP
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	-	DŘEVĚNÁ OBL. ZÁR. KM1 KOVOVÁ ZÁRUBEŇ YH RC2

TYP DVEŘÍ	NÁZEV DV.	ZÁMEK	ZÁVĚSY
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA	PROTIPOŽÍŽNÍ (K133), ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ SSF KLIKA/KLIKA (APD) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ SSF KLIKA/KOULE (APE) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ ASSA ABLOY KLIKA/KLIKA (N1100) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ ASSA ABLOY KLIKA/KOULE (N1112) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ CISA (15A300), ROZTEČ 85 mm SAMOZAMYKACÍ PANIKOVÝ ZÁMEK	DŘEV. ZÁR. KM1- HORNÍ DÍL TRIO15 PP, SPODNÍ DÍL TKZ 80/10SDM8X80PH OC. ZÁR. HORNÍ DÍL 80/10 VDM8X80 SPODNÍ DÍL 34 OZ
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA PROFIL	PROTIPOŽÁRNÍ (K133), ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ SSF KLIKA/KLIKA (ADP) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ SFS KLIKA/KOULE (APE) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ ASSA ABLOY KLIKA/KLIKA (N1100) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ ASSA ABLOY KLIKA/KOULE (N1112) ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ CISA (15A300), ROZTEČ 85 mm	HORNÍ DÍL 3X80/10 VDM8/80
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ACOUSTIC	PROTIPOŽÁRNÍ (K133), ROZTEČ 72 mm	HORNÍ DÍL 3X TRIO15 PP
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY	RC2 ZÁMEK K119 ROZTEČ 90 mm	HORNÍ DÍL EXACTA CI495 150 SPODNÍ DÍL SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ KOPERATIVA YH100-OZ30
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC	ZÁMEK K119, ROZTEČ 90 mm FUHR 833	HORNÍ DÍL TRIO15 PP SPODNÍ DÍL 34 OZ
POLODRÁŽKOVÉ	BARIERA RC3	ZÁMEK Kfv AS 2750, ROZTEČ 92 mm	TKZ 15X150 TKZ TŘÍDILNÝ TYP OZ PH BZ
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SMOKE	PROTIPOŽÍŽNÍ (K133), ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ SSF KLIKA/KLIKA (APD), ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ SSF KLIKA/KOULE (APE), ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ ASSA ABLOY KLIKA/KLIKA (N1100), ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ ASSA ABLOY KLIKA/KOULE (N1112), ROZTEČ 72 mm PANIKOVÉ CISA (15A300), ROZTEČ 85 mm	DŘEV. ZÁRUBEŇ KM1- HORNÍ DÍL TKZ 80/10 VD M8X80, SPODNÍ DÍL TKZ 80/10 SDM8X80 PH
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA S7	PROTIPOŽÁRNÍ (K133), ROZTEČ 72 mm	2X TECTUS TE 340
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT	PROTIPOŽÁRNÍ (K133), ROZTEČ 72 mm	2X VARIANT VX7729/100
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT 45	BEZPEČNOSTNÍ FAB X57	2X VARIANT VX7729/100
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA GLASS	PROTIPOŽÁRNÍ (K133), ROZTEČ 72 MM	3X TRIO15 PP
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	FUHR 834, TŘÍBODOVÝ, ELEKTROMOTORICKÝ	3X TRIO15 PP
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	STAR SAM EL, STAR SAM EL MI (SMONITORINGEM)	3X TRIO15 VD PP PH
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ELEKTRO	PROTIPOŽÍŽNÍ (K133), ROZTEČ 72 mm V ZÁRUBNĚ EL. OTVÍRAČ EFFE 118 F A71	3X TYP 80/10 SDM8X80 PH

TYP DVEŘÍ	NÁZEV DV.	ŠÍŘKA DVEŘÍ	VÝŠKA DVEŘÍ	TLOUŠŤKA DV. K.	ZEĎ/SDK
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA	60, 70, 80, 90, 100	197/210	44 mm	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA PROFIL	60, 70, 80, 90	197	44 mm	ZEĎ 100 mm
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ACOUSTIC	60, 70, 80, 90	197/210	44 mm	ZEĎ 100 mm
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY	60, 70, 80, 90	197/210	44 mm	ZEĎ 100 mm
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC	60, 70, 80, 90	197/210	44 mm	ZEĎ 100 mm
POLODRÁŽKOVÉ	BARIERA RC3	60, 70, 80, 90	197/210	44 mm	ZEĎ 100 mm
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SMOKE	60, 70, 80, 90	197/210	44 mm	SDK 100 mm
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA S7	60, 70, 80, 90	197/210	44 mm	ZEĎ/SDK
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT	60, 70, 80, 90, 100	197/210	44 mm	ZEĎ/SDK
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT 45	60, 70, 80, 90, 100	197/210	50 mm	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME GLASS	60, 70, 80, 90	197, 210	44 mm	ZEĎ/SDK 100 mm
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA Elektro	60, 70, 80, 90	-	44 mm	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA Elektro	60, 70, 80, 90	197/210	44 mm	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA Elektro	60, 70, 80, 90	197, 210	44 mm	-

TYP DVEŘÍ	NÁZEV DV.	KUKÁTKO	PADACÍ LIŠTA
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA	LOB	TWIN 101SF
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA PROFIL	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA ACOUSTIC	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	BARIERA RC3	SPÁLENOSLOB JY1-14-03, V K2 JEKUKÁTKONA RC3, KUKÁTKOČERNĚNA PP	TWIN 101SF
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA SMOKE	SPÁLENOSLOB JY1-14-03, V K2 JE KUKÁTKO ČERNĚ NA PP, KUKÁTKO	TWIN 101SF
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA S7	SPÁLENOSLOB JY1-14-03, V K2 JE KUKÁTKO ČERNĚ NA PP, KUKÁTKO	BEZ PADACÍHOPRAHU
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT	SPÁLENO NENÍ, V K2 JE KUKÁTKO ČERNĚ NA PP	BEZ PADACÍHOPRAHU
BEZFALCOVÉ	LUME EXTRA COMPACT 45	MIRILLA Mod. 30/50 UL	BEZ PADACÍHOPRAHU
POLODRÁŽKOVÉ	LUME GLASS	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA Elektro	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA Elektro	-	-
POLODRÁŽKOVÉ	LUME EXTRA Elektro	-	-

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	895	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KD1		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 982	2 112
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	232	232
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 082	1 082

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

LUME EXTRA PROFIL

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	895	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KM1		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 982	2 112
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	232	232
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 082	1 082

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	895	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KM1		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 982	2 112
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	232	232
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 082	1 082

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

LUME EXTRA SAFETY

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	896	1 026
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 074	1 074
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA YH		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 985	2 115
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	235	235
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 082	1 085
ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO PASIVNÍ ČEPY (ZÁVĚSOVÁ STRANA)		
OTVORY ZÁVĚSOVÁ STRANA	275, 340, 1 645, 1 710	275, 340, 1 775, 1 840
OTVORY ZÁMKOVÁ STRANA	160, 1 752	160, 1 882

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	896	1 026
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 074	1 074
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA YH		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 985	2 115
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	235	235
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 085	1 085
ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO PASIVNÍ ČEPY (ZÁVĚSOVÁ STRANA)		
OTVORY ZÁVĚSOVÁ STRANA	275, 340, 1 645, 1 710	275, 340, 1 775, 1 840
OTVORY ZÁMKOVÁ STRANA	160, 1 752	160, 1 882

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	896	1 026
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 074	1 074
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA YH		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 985	2 115
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	232	235
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 082	1 085
ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO PASIVNÍ ČEPY (ZÁVĚSOVÁ STRANA)		
OTVORY ZÁVĚSOVÁ STRANA	169, 944, 1 719	
OTVORY ZÁMKOVÁ STRANA	169, 1 660	

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (MA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	894	1 024
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 076	1 076
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA HP		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 985	2 115
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	235	235
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	899	1 029
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 086	1 086
ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO PASIVNÍ ČEPY (ZÁVĚSOVÁ STRANA)		
OTVORY ZÁVĚSOVÁ STRANA	80, 760, 1 205, 1 885	80, 760, 1 335, 2 015
OTVORY ZÁMKOVÁ STRANA	135, 1 646, 5	265, 1 776, 5

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (NA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	895	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA HP		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 982	2 112
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	232	232
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 082	1 082

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

LUME EXTRA S7

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (NA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	895	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA HP		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 982	2 112
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	279	279
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 390	1 520
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	313	313
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 082	1 085

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (NA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	196, 5	196, 5
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	223,5	223,5
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	985	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA HP		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 981	2 111
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 966	2 096
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	231	231
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	890	1 020
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 091	1 091
ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO BEZPEČNOSTNÍ ČEPY NA ZÁRUBNI		
OTVOR ZÁVĚSOVÁ STRANA	975	1 040

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

LUME EXTRA COMPACT 45

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (NA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	196,5	196,5
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	223,5	223,5
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	985	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA HP		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 981	2 111
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 966	2 096
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	231	231
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ	895,5	1 025,5
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ	1 085,5	1 085,5
ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO BEZPEČNOSTNÍ ČEPY NA ZÁRUBNI		
OTVOR ZÁVĚSOVÁ STRANA	975	1 040
OTVORY ZÁMKOVÁ STRANA	193,5 1 773,5	323,5 1 903,5

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (NA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMEK DV. KŘÍDLO	895	1 025
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 075	1 075
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KM1		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 982	2 112
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNÍ KM1		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	232	232
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNÍ (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMEK ZÁRUBEŇ	900	1 030
ZÁMEK OD SPODU ZÁRUBNĚ	1 082	1 082

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

LUME EXTRA ELEKTRO (FUHR)

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (NA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	984	1 024
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 076	1 076
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA HP		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 985	2 115
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNÍ		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	235	235
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNÍ (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ		
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ		
ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO BEZPEČNOSTNÍ ČEPY NA ZÁRUBNÍ		
OTVOR ZÁVĚSOVÁ STRANA		
OTVORY ZÁMKOVÁ STRANA		

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

OBJ. ROZMĚRY	1 970	2 100
DVEŘNÍ KŘÍDLO (NA STŘED ZÁVĚSU)		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	1 985	2 115
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	1 970	2 100
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 1	195	195
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 2	775	840
ZÁVĚS DV. KŘÍDLO 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA	225	225
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA DVEŘNÍM KŘÍDLE (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE DV. KŘÍDLO	896	1 026
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA	1 074	1 074
ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KOOPERATIVA HP		
VÝŠKA ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	1 985	2 115
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	1 970	2 100
ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ NA ZÁRUBNI		
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 1	200	200
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 2	775	840
ZÁVĚS ZÁRUBEŇ 3	1 550	1 680
SPODNÍ ČÁST ZÁRUBNĚ	235	235
ROZMÍSTĚNÍ ZÁMKU NA ZÁRUBNI (MĚŘENO NA STŘED STŘELKY)		
ZÁMKE ZÁRUBNĚ		
ZÁMEK OD SPODNÍ ZÁRUBNĚ		

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

POLODRÁŽKOVÁ		JEDNOKŘÍDLÉ ŠÍŘKA/VÝŠKA (mm)			
OBJ. ROZMĚR		600	700	800	900
		1 970 / 2 100			
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1	700	800	800	1 000
	h1	2 030 / 2 160			
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2	760	860	960	1 060
	h2	2 047 / 2 177			
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3	630	730	830	930
	h3	1 982 / 2 112			
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4	606	706	806	906
	h4	1 970 / 2 100			
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b5	646	746	846	946
	h5	1 985 / 2 115			
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	b6	620	720	820	920
	h6	1 970 / 2 100			

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

*PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

POLODRÁŽKOVÁ		JEDNOKŘÍDLÉ ŠÍŘKA/VÝŠKA (mm)			
OBJ. ROZMĚR		600	700	800	900
		1 970 / 2 100			
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1	700	800	800	1 000
	h1	2 030 / 2 160			
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2	760	860	960	1 060
	h2	2 047 / 2 177			
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3	630	730	830	930
	h3	1 982 / 2 112			
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4	606	706	806	906
	h4	1 970 / 2 100			
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b5	646	746	850	946
	h5	1 985 / 2 115			
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	b6	620	720	820	920
	h6	1 970 / 2 100			

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

*PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

POLODRÁŽKOVÁ S7 PP		JEDNOKŘÍDLÉ ŠÍŘKA/VÝŠKA (mm)		
OBJ. ROZMĚR		600	700	800
		1 970		
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1	710	810	810
	h1	2 030		
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2	758	858	958
	h2	2 047		
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3	628	728	828
	h3	1 982		
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4	604	704	804
	h4	1 970		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b5	620	720	820
	h5	1 970		

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

*PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

FUHR AUTOSAFE 833	
VÝROBCE	FUHR GmbH & Co. kg
	AUTOMATICKÝ VÍCEBODOVÝ ZÁMEK
MODEL	AUTOSAFE 833
	AUTOMATICKÉ ZAMKNUTÍ PŘI DOVŘENÍ DVEŘÍ - PO ZAVŘENÍ DVEŘÍ SE UZAMKNE VE TŘECH BODECH + DVĚ PŘÍDAVNÉ STŘELKY, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO ZÁVORY
POPIS FUNKCE	AUTOMATICKÉ ZAMKNUTÍ PŘI DOVŘENÍ DVEŘÍ - PO ZAVŘENÍ DVEŘÍ SE UZAMKNE VE TŘECH BODECH + DVĚ PŘÍDAVNÉ STŘELKY, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO ZÁVORY
ROZTEČ (PC)	92 mm
	55 mm
	20 mm - NEREZ (PLOCHÁ, BROUŠENÝ POVRCH)
	9 mm (PRO POŽÁRNÍ DVEŘE - STANDARD PANIKOVÉHO PROVEDENÍ)
DÉLKA ZÁMKOVÉ LIŠTY	2170 mm
UZAMYKACÍ BODY	1 x HLAVNÍ STŘELKA + 2 x AUTOMATICKÁ STŘELKA PŘEMĚNÁ V ZÁVORU
VÝSUN STŘELEK	20 mm
FUNKCE SAMOZAMKNUTÍ	PO DOVŘENÍ DVEŘÍ MAGNETICKY AKTIVOVANÉ STŘELKY VYSKOČÍ DO RÁMU A ZABLOKUJÍ SE PROTI ZPĚTNÉMU ZATLAČENÍ
ODBLOKOVÁNÍ	KLIKOU ZE VNITŘÍ, KLÍČEM Z VENKU
REVERZIBILITA	ANO - ZÁMEK JE PŘESTAVITELNÝ PRO LEVÉ / PRAVÉ DVEŘE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FUHR SILVER / NEREZ BROUŠENÁ
ŽIVOTNOST	> 200 000 CYKLŮ TESTOVÁNO

ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ EFFEFF 118 A71 10-24	
TYP / OZNAČENÍ	118 A71 10-24 V AC/DC
TĚLO / PROVEDENÍ	ÚZKÝ TYP, TLOUŠŤKA TĚLA 16 mm
NAPÁJENÍ / CÍVKA	10-24 V AC/DC
ODBĚR PROUDU	280 mA při 12 V DC
	250 mA při 12 V AC
	560 mA při 24 V DC
	500 mA při 24 V AC
ROZMĚRY (VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA)	66 x 16 x 25,5 mm
ROZSAH STAVITELNÉ ZÁPADKY	MAX. ~ 3 m (FaFix)
ODOLNOST PROTI VYLOMENÍ / PEVNOST	370 kg
PRACOVNÍ TEPLOTA	-15 °C až +40 °C
FUNKCE / CHOVÁNÍ	POD NAPĚTÍM PRŮCHOZÍ (ODBLOKOVANÝ), BEZ NAPĚTÍ BLOKOVÁN
	SYMETRICKÉ PROVEDENÍ - DÁ SE OTOČIT O 180° PRO PRAVÉ I LEVÉ DVEŘE
	LZE INSTALOVAT I HORIZONTÁLNĚ
	RÁDIUSOVÁ ZÁPADKA (NEVYKLÁPÍ SE MIMO TĚLO)
MATERIÁLY	TĚLO: ZINEK (TLAKOVÝ ODLITEK)