



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

ZÁRUBNĚ

ROZMĚRY ŠÍŘKY ZÁRUBNĚ	POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
CLARA LAK	600 - 1 000	600 - 1 000
CPL LAMINÁT STANDARD	600 - 1 100	600 - 1 100
CPL LAMINÁT PREMIUM	600 - 1 100	600 - 1 100
CPL LAMINÁT DELUXE	600 - 1 100	600 - 1 100
FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)	600 - 1 100	600 - 1 100
LAKOVANÉ DB1	600 - 1 100	600 - 1 100
LAKOVANÉ RAL	600 - 1 100	600 - 1 100
ROZMĚRY ŠÍŘKY ZÁRUBNĚ	OKZ DOORNITE	OSP - OBKLAD ST. POZDRA
CLARA LAK	600 - 900	600 - 1 100
CPL LAMINÁT STANDARD	-	600 - 1 100
CPL LAMINÁT PREMIUM	-	600 - 1 100
CPL LAMINÁT DELUXE	-	600 - 1 100
FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)	600 - 900	600 - 1 100
LAKOVANÉ DB1	600 - 900	600 - 1 100
LAKOVANÉ RAL	600 - 900	600 - 1 100

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V cm

ROZMĚRY VÝŠKY ZÁRUBNĚ	POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
CLARA LAK	2 100	2 100
CPL LAMINÁT STANDARD	1 970	1 970
CPL LAMINÁT PREMIUM	2 400	2 400
CPL LAMINÁT DELUXE	1 500	1 500

ROZMĚRY VÝŠKY ZÁRUBNĚ	OKZ	OSP - OBKLAD ST. POZDRA
CLARA LAK	2 100	2 100
CPL LAMINÁT STANDARD	1 900	1 970
CPL LAMINÁT PREMIUM	2 400	2 400
CPL LAMINÁT DELUXE	1 500	1 500

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V cm

ROZMĚRY ŠÍŘKY OSTĚNÍ (TL. STĚNY)	POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
CLARA LAK	80 - 360	100 - 360
CPL LAMINÁT STANDARD	80 - 360	100 - 360
CPL LAMINÁT PREMIUM	80 - 360	100 - 360
CPL LAMINÁT DELUXE	80 - 360	100 - 360
FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)	80 - 360	100 - 360
LAKOVANÉ DB1	80 - 360	100 - 360
LAKOVANÉ RAL	80 - 360	100 - 360

ATYP ROZMĚR	70, 370 - 600	370 - 600
-------------	---------------	-----------

ROZMĚRY ŠÍŘKY OSTĚNÍ (TL. STĚNY)	OKZ DOORNITE	OSP - OBKLAD ST. POZDRA
CLARA LAK	80 - 300	100 - 1 000
CPL LAMINÁT STANDARD	-	100 - 1 000
CPL LAMINÁT PREMIUM	-	100 - 1 000
CPL LAMINÁT DELUXE	-	100 - 1 000
FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)	80 - 300	100 - 1 000
LAKOVANÉ DB1	80 - 300	100 - 1 000
LAKOVANÉ RAL	80 - 300	100 - 1 000

ATYP ROZMĚR	70, 310	100-1000
-------------	---------	----------

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V cm

*NA POPTÁNÍ LZE VYROBIT PRO OSTĚNÍ 1200 mm - (PRO POLODRÁŽKOVÁ, BEZPOLODRÁŽKOVÁ A OKZ DOORNITE)

VOLBA LÍMCE ZÁRUBNĚ	POLODRÁŽKOVÁ ZARUBEŇ	BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZARUBEŇ	OKZ DOORNITE	OSP - OBKLAD ST. POUZDRA
	POKOS - 65 NA TUPO - 65	POKOS - 65 NA TUPO - 65	POKOS-65	POKOS - 65 NA TUPO - 65

*ROZMĚRY JSOU UVEDENY V cm

*DOORNITE VYRÁBÍ ZÁRUBNĚ POUZE S LÍMCEM 65mm

REGULACE ZÁRUBNĚ PRO TLOUŠŤ KU OSTĚNÍ		
OTEVÍRÁNÍ	DRUH OBLOŽKY	REGULACE
POLODRÁŽKOVÉ	POKOS 65, NA TUPO 65 MM (SÍLA STĚNY 7-9 cm)	-0 +10
	POKOS 65, NA TUPO 65 MM- MIN. SÍLA STĚNY 10 cm)	-5 +15
	OKZ DOORNITE	-5 +15
BEZPOLODRÁŽKOVÉ	POKOS 65 mm, NA TUPO 65 mm	-5 +15
POSUVNÉ DO POUZDRA 100 mm	POKOS 65 mm, NA TUPO 65 mm	-2 +5
POSUVNÉ DO POUZDRA 125 mm	POKOS 65 mm, NA TUPO 65 mm	-2 +10
POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ	POKOS 65 mm, NA TUPO 65 mm	-5 +15
PRŮCHOZÍ OBLOŽKA	POKOS 65 mm, NA TUPO 65 mm	-5 +15

*U POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA PLATÍ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA ZDI 125 mm

POLODRÁŽKOVÁ	JEDNOKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)					
OBJEDNACÍ ROZMĚR	600	700	800	900	1 000	1 100
	1 970					
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1 700	800	800	1 000	1 100	1 200
	h1 2 020					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2 760	860	960	1 060	1 160	1 260
	h2 2 047					
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3 630	730	830	930	1 030	1 130
	h3 1 982					
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4 606	706	806	906	1 006	1 106
	h4 1 970					
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b5 646	746	846	946	1 064	1 146
	h5 1 983					
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	b6 620	720	820	920	1 020	1 120
	h6 1 970					

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

BEZPOLODRÁŽKOVÁ	JEDNOKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)					
OBJEDNACÍ ROZMĚR	600	700	800	900	1 000	1 100
	1 970					
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1 700	800	800	1 000	1 100	1 200
	h1 2 020					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2 760	860	960	1 060	1 160	1 260
	h2 2 047					
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3 630	730	830	930	1 030	1 130
	h3 1 982					
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4 606	706	806	906	1 006	1 106
	h4 1 970					
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b5 646	746	846	946	1 064	1 146
	h5 1 970					

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm, MĚŘENO ZE STRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLO

OKZ DOORNITE	JEDNOKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)			
OBJEDNACÍ ROZMĚR	600	700	800	900
	1 970			
ROZMĚR KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	b1 600	700	800	900
	h1 2 070			
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ *	b2 760	860	960	1 060
	h2 2 047			
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3 630	730	830	930
	h3 1 982			
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4 570	670	770	870
	h4 1 952			
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b5 646	746	846	946
	h5 1 983			
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	b6 620	720	820	930
	h6 1 970			

OKZ DOORNITE		JEDNOKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)			
OBJEDNACÍ ROZMĚR		600	700	800	900
		1 970			
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1	600	700	800	900
	h1	1 970			
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2	760	860	960	1 060
	h2	2 047			
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3	630	730	830	930
	h3	1 982			
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4	570	670	770	870
	h4	1 952			
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b5	646	746	846	946
	h5	1 983			
ROZMĚR DVEŘÍ V POLODRÁŽCE	b6	620	720	820	930
	h6	1 970			

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

* OBJEDNACÍ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 120 - 185 cm

OBKLAD ST. POUZDRA		JEDNOKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)					
OBJEDNACÍ ROZMĚR		600	700	800	900	1 000	1 100
		1 970					
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1	660	760	860	960	1 060	1 160
	h1	2 020					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ *	b2	760	860	960	1 060	1 160	1 260
	h2	2 047					
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3	630	730	830	930	1 030	1 130
	h3	1 982					
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4	606	706	770	870	1 006	1 106
	h4	1 982					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b5	646	746	846	946	1 046	1 146
	h5	1 983					

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

1x BOČNÍ SVĚTLÍK		JEDNOKŘÍDLÉ			
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA	600	700	800	900	1 000
	1 970/2 100				
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	2 500				
	2 670				
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	600				
	1 550				
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY	1 200				
	70				

2x BOČNÍ SVĚTLÍK		JEDNOKŘÍDLÉ			
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA	600	700	800	900	1 000
	1 970/2 100				
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	2 500				
	2 670				
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	600				
	1 550				
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY	1 200				
	70				

NADSVĚTLÍK		JEDNOKŘÍDLÉ			
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA	600	700	800	900	1 000
	1 970/2 100				
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	2 500				
	2 670				
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	600				
	1 550				
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY	1 200				
	70				

1x B. S. + NADSVĚTLÍK		JEDNOKŘÍDLÉ			
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA	600	700	800	900	1 000
	1 970/2 100				
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	2 500				
	2 670				
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.	600				
	1 550				
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY	1 200				
	70				

POLODRÁŽKOVÁ KD1		DVOUKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)					
OBJ. ROZMĚR	1250		1450	1 600	1 650	1 800	1 850
	1 970						
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1	1 350	1 550	1 700	1 750	1 900	1 950
	h1	2 020					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2	1 410	1 610	1 760	1 810	1 960	2 100
	h2	2 047					
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3	1 280	1 480	1 630	1 680	1 830	1 880
	h3	1 982					
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4	1 256	706	806	906	1 006	1 856
	h4	1 970					
ROZMĚR DVEŘÍ	b5	1 296	1 496	1 646	1 696	1 846	1 896
	ob	646	746	821	846	921	946
	bb	646 (659)	746 (759)	821 (834)	846 (859)	921 (934)	946 (959)
	ob	846	846	846	846	946	946
	bb	446 (459)	646 (659)	796 (809)	846 (859)	896 (909)	946 (959)
	h5	1 983					

* ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

* MEZIROZMĚR

* DOPORUČENÉ ROZMĚRY ob, bb

BEZPOLODRÁŽKOVÁ		DVOUKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)					
OBJ. ROZMĚR	1 250		1 450	1 600	1 650	1 800	1 850
	1 970						
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1	1 350	1 550	1 700	1 750	1 900	1 950
	h1	2 020					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2	1 408	1 608	1 758	1 808	1 958	2 008
	h2	2 047					
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3	1 278	1 478	1 628	1 678	1 828	1 878
	h3	1 982					
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4	1 254	1 454	1 604	1 654	1 804	1 854
	h4	1 970					
ROZMĚR DVEŘÍ	b5	1 270	1 470	1 620	1 670	1 820	1 870
	ob	633	733	808	833	908	933
	bb	633 (646)	733 (746)	808 (821)	833 (846)	908 (921)	933 (946)
	ob	833	833	833	833	933	933
	bb	433 (446)	633 (646)	783 (796)	833 (846)	883 (896)	933 (946)
	h5	1 970					

* ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

* OBJEDNACÍ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 120 - 185 cm

* MEZIROZMĚR

* DOPORUČENÉ ROZMĚRY ob, bb

OKZ DOORNITE						
DVOUKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)						
OBJ. ROZMĚR	1 250	1 450	1 600	1 650	1 800	1 850
	1 970					
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	b1 1 250	1 450	1 600	1 650	1 800	1 850
	h1 1 970					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2 1 410	1 610	1 760	1 810	1 960	2 010
	h2 2 047					
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3 1 280	1 480	1 630	1 680	1 830	1 880
	h3 1 982					
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4 1 220	1 420	1 570	1 620	1 770	1 820
	h4 1 952					
ROZMĚR DVEŘÍ	b5 1 296	1 496	1 446	1 696	1 846	1 896
	ob 646	746	821	846	921	946
	bb 646 (659)	746 (759)	821 (834)	846 (859)	921 (934)	946 (959)
	ob 846	846	846	846	946	946
	bb 446 (459)	646 (659)	796 (809)	846 (859)	896 (909)	946 (959)
	h5 1 970					

* ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

* MEZIROZMĚR

* DOPORUČENÉ ROZMĚRY ob, bb

OBKLAD ST. POUZDRA						
DVOUKŘÍDLÉ šířka/výška (mm)						
OBJEDNACÍ ROZMĚR	1 250	1 450	1 650	1 850	2 050	2 250
	1 970					
PRŮCH. ROZMĚR STAV. POUZD. JAP NORMA KOMF.	b1 1 310	1 510	1 710	1 910	2 110	2 310
	h1 2 020					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b2 1 410	1 610	1 810	2 010	2 210	2 410
	h2 2 047					
ROZMĚR ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽKY	b3 1 280	1 480	1 680	1 880	2 080	2 280
	h3 1 982					
PRŮCHOZÍ ROZMĚR	b4 1 256	1 456	1 656	1 856	2 056	2 256
	h4 1 982					
VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b5 2 x 646	2 x 746	2 x 846	2 x 946	2 x 1 046	2 x 1 146
	h5 1 983					

* ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

1x BOČNÍ SVĚTLÍK		DVOUKŘÍDLÉ	
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA		1 100 - 1 850	
		1 970/ 2 100	
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		2 500	
		2 670	
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		600	
		1 550	
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY		1 200	
		70	

2x BOČNÍ SVĚTLÍK		DVOUKŘÍDLÉ	
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA		1 100 - 1 850	
		1 970/ 2 100	
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		2 500	
		2 670	
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		600	
		1 550	
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY		1 200	
		70	

NADSVĚTLÍK		DVOUKŘÍDLÉ	
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA		1 100 - 1 850	
		1 970/ 2 100	
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		2 500	
		2 670	
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		600	
		1 550	
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY		1 200	
		70	

1x B. S. + NADSVĚTLÍK		DVOUKŘÍDLÉ	
OBJ. ROZMĚR KŘÍDLA		1 100 - 1 850	
		1 970/ 2 100	
MAX. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		2 500	
		2 670	
MIN. ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OT. MIN. VÝŠKA STAVEBNÍHO OT.		600	
		1 550	
MAX. ŠÍŘKA STĚNY MIN. ŠÍŘKA STĚNY		1 200	
		70	

ZÁRUBNĚ A VÝZTUHY DO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ M&T - BEZFALC				
OBJ. ROZMĚR	b	600	700	800
		1 970 / 2 100		
CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ	b1	715	815	915
	h	2 024,5 / 2 154,5		
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b	603	703	803
	h	1 968,5 / 2 098,5		
DÉLKA VLOŽENÝCH LATÍ NADPRAŽNÍ/ STOJINY	b	627	727	827
	h	2 015 / 2 145		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b	620	720	820
	h	1 970 / 2 100		
OBJ. ROZMĚR DV. KŘÍDLA (VÝŠKA)	h	1 970		2 100
ROZTEČ PRVNÍHO ZÁVĚSU (OD HORNÍ HRANY DV. KŘÍDLA)		275		275
ROZTEČ ZÁVĚSŮ (MEZI PRVNÍM A DRUHÝM ZÁVĚSEM)		1 390		1 520
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA (STŘED STŘELKY)		1 047,5		1 047,5
OSA KLIKY OD SPODU DV. KŘÍDLA		1 050		1 050

* ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm

ZÁRUBNĚ A VÝZTUHY DO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ M&T - REVERZ				
OBJ. ROZMĚR	b	600	700	800
		1 970 / 2 100		
CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ	b1	715	815	915
	h	2 024,5 / 2 154,5		
PRŮCHOZÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ	b	603	703	803
	h	1 968,5 / 2 098,5		
DÉLKA VLOŽENÝCH LATÍ NADPRAŽNÍ/ STOJINY	b	627	727	827
	h	2 015 / 2 145		
VNĚJŠÍ ROZMĚR DVEŘÍ	b	620	720	820
	h	1 970 / 2 100		
OBJ. ROZMĚR DV. KŘÍDLA (VÝŠKA)	h	1 970		2 100
ROZTEČ PRVNÍHO ZÁVĚSU (OD HORNÍ HRANY DV. KŘÍDLA)		290		290
ROZTEČ ZÁVĚSŮ (MEZI PRVNÍM A DRUHÝM ZÁVĚSEM)		1 390		1 520
ZÁMEK OD SPODU DV. KŘÍDLA (STŘED STŘELKY)		1 047,5		1 047,5
OSA KLIKY OD SPODU DV. KŘÍDLA		1 050		1 050

* ROZMĚRY JSOU UVEDENY V mm

* PLATÍ PRO OBLOŽKU 65 mm