


Technický list

Laminátové podlahy EGGER Schválený podkladový materiál



Pro správnou podporu zámkového spoje a pro redukci hluku musí být použité pouze podkladové materiály s tloušťkou od 1,5 do 3,0 mm s doporučenou hodnotou pevnosti v tlaku CS ≥ 60 kPa, anebo min. CS ≥ 10 kPa.

Výrobce / Distributor	Podkladový materiál	Tloušťka [mm]	CLIC #!	
EGGER	Silenzio Easy	2.0	✓	✓
EGGER	Silenzio Easy SD	2.0	✓	✓
EGGER	Silenzio DUO	1.5	✓	✓
EGGER	Silenzio Cork	2.0	✓	✓
EGGER	Silenzio Professional SD	1,8	✓	✓
Selit	Selitbloc	1.5	✓	✓
Selit	Ökolit - Kork	2.0	✓	✓
Selit	Selit-Pro Aqua Stop	2.0	✓	✓
Selit	Selitac	2.2	✓	✓
Selit	Axton - laminate combi underlay	2.0	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional 140	1.5	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO PRO+	2.0	✓	✓
Sekisui Alveo	SOUNDPROTECT+ ultra	2.0	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional Maximum	2.0	✓	✓
Ewifoam	Vinclit Professional PU	1.6	✓	✓
Ewifoam	Vinlay Professional SK	2.1	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima	2.0	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima Aquastop	2.0	✓	✓
Ewifoam	Silenzia Standard	2.0	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic	3.0	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic Aquastop Smart	3.0	✓	✗
Ewifoam	Universol 1000	1.5	✓	✓
Ewifoam	Universol Alu classic	2.6	✓	✓
Ewifoam	Polytex Aquastop Smart	1.6	✓	✗
Ewifoam	Duogard Professional	2.2	✓	✓
Ewifoam	Duogard strong	2.0	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF302	2.0	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF303	3.0	✓	✓

Výrobce / Distributor	Podkladový materiál	Tloušťka [mm]		
Arbiton	Secura	3.0	✓	✗
Arbiton	Secura Aquastop Flex	2.0	✓	✓
WPT	SRL Solid Viscious Gummimatte	1.7	✓	✓
WPT	Natural Sound Basic SD PU mit Alubeschichtung	2.2	✓	✓
WPT	Natural Sound Comfort SD PU mit	3.0	✓	✓
Pregis	LBPE Black + PEE	1.3	✓	✓
Steico	Holzfaserdämmplatte	2.5	✓	✗
Dinamik-Izmir	Dyna Foam	3.0	✓	✓
Stiroleks	Stiroleks XPS	3.0	✓	✓
Ebeco	Ebisol	3.0	✓	✗
Taiga	Soundblocker Foam	3.0	✓	✓
Nostra	Nostrasonic Alu EVA mit ALU PET	3.0	✓	✗
Nostra	Nostrasonic Alu EVA mit ALU PET	2.0	✓	✗
Wallmann	No Noise (Warm, silent and stable)	3.0	✓	✗
Kraiburg Relatec	Damtec® Standard	3.0	✓	✓
Südafrika	Whisper LAY - beschichtete Gummimatte	2.0	✓	✓
Parquet Directo	Eva Gold Lamina	2.0	✓	✓
Maxeda (Mac Lean)	Sencys Faltmatte grau	3.0	✓	✓
MCD	Indicoustic sol	2.0	✓	✗
MCD	Indicoustic sol PV Plus	3.0	✓	✗
MSD	Indicoustic sol PV Ultra	2.0	✓	✓
Amorin	Rollenkork	2.0	✓	✓
Winoe/ Windmöller	Sound Protect Eco SD	2.0	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Board	1.8	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Tech	1.3	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic LVT	1.0	✓	✓
Repac/ 4 Floor	XPS Rolle	2.0	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Rollenkork	2.0	✓	✓
Austrotherm	PE 2/200 Schwerschaum	2.2	✓	✓
Repac	XPS Platte grau	3.0	✓	✓
Opti- Acoustics Step	Sealed Air Opti-Step 3000	1.2	✓	✓
CMS Danskin Acoustic	Requpol 4515 Multi	3.0	✓	✓
Pliteq	GenieMat RST02	2.0	✓	✓
Pliteq	GenieMat RST03	3.0	✓	✓

Předběžná doložka:
Tento dokument byl připraven podle našeho nejlepšího vědomí a se zvláštní péčí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho může další vývoj, ale i změny norem a právních předpisů, vést k technickým změnám výrobků EGGER. Proto nemůže obsah tohoto dokumentu sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný dokument. Platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.